BYECOLD · TECHNICKÝ LIST

5HL0603P

pro externí termostat

170 W
jmenovitý výkon

603×303×14 mm
tělo š × v × h

IP20
krytí



Popis

Základní nástěnný infračervený topný panel s bílým PET povrchem a hliníkovým rámem. Varianta P nemá vestavěný pokojový termostat, WiFi ani dálkový ovladač. Po připojení do zásuvky začíná ohřev; pro řízení pokojové teploty použijte vhodný externí termostat podle jeho návodu. Výkon vybírejte podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**5HL0603P**
Referenční EAN	**6971299708264**
Topný výkon	**170 W**
Napájení	**220-240 V / 50 Hz**
Nominální tělo (š × v × h)	**603 × 303 × 14 mm**
Krytí	**IP20**
Kabel	**1,9 m**
Povrch	**PET**
Teplota podle návodu	**90-110 °C**
Regulace	**externí termostat, není vestavěný**

V BALENÍ

Podle návodu: 1 panel, 3 hmoždinky, 3 samořezné šrouby a uživatelská příručka. Externí termostat a volitelné nožičky nejsou tímto seznamem přislíbeny jako součást balení.

Ovládání

Panel nemá vestavěný termostat. Regulaci zajistí vhodný externí termostat podle návodu.

Montáž v kostce

1. Panel odpojte, zkontrolujte a odstraňte ochrannou fólii. Pro tento postup použijte montáž na stěnu v suchém interiéru, nejméně 0,6 m nad podlahou. Stropní montáž základního SKU zde není doložená.
2. Zachovejte nejméně 30 cm před panelem, 10 cm po obou stranách a 50 cm nahoře. Zkontrolujte nosnost podkladu a vhodnost hmoždinek a šroubů. Neumisťujte na hořlavý povrch ani v blízkosti záclon.
3. Panel lze podle návodu zavěsit vodorovně i svisle. Hodnota a patří vodorovnému a b svislému zavěšení; nejsou to dvě osy úplné tříotvorové vrtací šablony. Všechny tři body určete podle skutečných zadních závěsů a odpovídajícího návodu. Chybějící třetí polohu neodhadujte z rozměru těla.