BYECOLD · TECHNICKÝ LIST

HH1006

stropní · bez termostatu



700 W	1030×630×21 mm	IP52
jmenovitý výkon	tělo š × v × h	krytí

Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický stropní infrapanel s bílým hliníkovým povrchem a hliníkovým rámem, určený pouze pro montáž na strop. Panel nemá vestavěný termostat; regulaci zajišťuje vhodný externí termostat. Topení musí být vybráno podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**HH1006**
Topný výkon	**700 W**
Napájení	**220–240 V / 50 Hz**
Tělo (š × v × h)	**1030 × 630 × 21 mm**
Hmotnost bez obalu	**4,2 kg**
Povrchová teplota	**přibližně 130–150 °C**
Stupeň krytí	**IP52**
Topný článek	**NiCr topný drát**
Přívodní kabel	**1,9 m bez zástrčky**
Montáž	**pouze na strop**
Ovládání	**externí termostat (není součástí balení)**

V BALENÍ

Podle návodu výrobce: topné zařízení, 4 distanční podložky, 4 plastové krytky a uživatelská příručka; příslušenství pro stropní montáž (4 kovové expanzní hmoždinky, 4 šrouby, 4 pružinové spony, 4 podložky). Přesné složení balení ověřte podle dodaného kusu. Termostat součástí balení není.

Ovládání

Panel nemá vestavěný termostat. Regulaci zajistí vhodný externí termostat podle jeho návodu; výrobce nabízí bezdrátové WiFi termostaty WN31 a WN32.

Montáž v kostce

1. Strop musí unést váhu panelu; spodní plocha panelu nejméně 1,8 m nad podlahou.
2. Čtyři otvory vyznačte podle nákresu dodaného s panelem: beton 10 mm, sádrokarton 18 mm.
3. Šrouby pevně dotáhněte, otvory zakryjte krytkami; připojení provede kvalifikovaná osoba.

Údaje podle dokumentace výrobce Byecold. Rozhodující je štítek a návod dodaného výrobku. Změny vyhrazeny.
WN Technology s.r.o. · info@wntechnology.eu · infraplus.cz