BYECOLD · TECHNICKÝ LIST

HH1006L

stropní panel s LED



660 W
topný výkon

1080×630×35 mm
tělo š × v × h

130–150 °C
povrchová teplota

Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický stropní infrapanel s grafen-karbonovým topným článkem, IR keramickým povrchem a stmívatelným LED osvětlením, určený pouze pro montáž na strop. Topení a světlo se ovládají samostatně bezdrátovým termostatem. Topení musí být vybráno podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**HH1006L**
Topný výkon	**660 W**
Příkon LED osvětlení	**34 W (120 LED/m) nebo 48 W (168 LED/m) podle provedení**
Napájení	**220–240 V / 50 Hz**
Tělo (š × v × h)	**1080 × 630 × 35 mm**
Celková tloušťka	**40 mm (podle technického listu)**
Hmotnost bez obalu	**6,1 kg**
Povrchová teplota	**130–150 °C**
Topný článek	**grafen-karbon (grafenový uhlík)**
Povrch	**IR keramický nátěr**
Přívodní kabel	**1,9 m bez zástrčky**
LED osvětlení	**3000 K, 6000 K nebo obě současně; stmívatelné**

V BALENÍ

Podle návodu výrobce: topné zařízení, 2 montážní konzole, 4 kovové expanzní hmoždinky, 4 šrouby, 4 pružinové spony, 4 distanční podložky, 2 zajišťovací šrouby, termostat a uživatelská příručka. Hmoždinky a šrouby jsou určeny pro beton, šrouby, spony a podložky pro sádrokarton. Baterie 4× AAA do termostatu nejsou součástí balení. Přesné složení ověřte podle dodaného kusu.

Ovládání

Vestavěný přijímač a bezdrátový termostat s vlastní částí pro světlo: topení 5–35 °C, týdenní programy, světlo 3000 K / 6000 K / obě, stmívání. Volitelný sekundární ovladač zapíná a vypíná světlo.

Montáž v kostce

1. Strop musí unést váhu panelu; spodní plocha panelu nejméně 1,8 m nad podlahou.
2. Čtyři otvory vyznačte podle návodu (a = 495 mm, b = 300 mm): beton 10 mm, sádrokarton 18 mm.
3. Panel zavěste na dvě konzole, zajistěte dvěma šrouby; připojení provede kvalifikovaná osoba.

Údaje podle dokumentace výrobce Byecold. Rozhodující je štítek a návod dodaného výrobku. Změny vyhrazeny.
WN Technology s.r.o. · info@wntechnology.eu · infraplus.cz