BYECOLD · TECHNICKÝ LIST · CZ

IGT-A0605P

infrapanel bez regulace – vždy s termostatem (B2B)



300 W
topný výkon

605×505×22 mm
rozměry panelu

75–95 °C (montáž na zeď)
povrchová teplota

Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický infračervený topný panel s bílým IR keramickým nástřikem a bílým hliníkovým rámem, s vypínačem ON/OFF; volně jej lze postavit na nožičky (volitelné příslušenství). Panel nemá vestavěnou regulaci teploty: podle nařízení Ecodesign (EU) 2024/1103 se smí provozovat jen přes externí termostat a InfraPlus jej prodává pouze podnikatelům (B2B). Topný výkon vybírejte podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**IGT-A0605P**
Topný výkon	**300 W**
Jmenovitý proud	**1,3 A**
Napájení	**220–240 V / 50 Hz**
Rozměry panelu	**605 × 505 × 22 mm**
Hloubka s konzolemi	**35 mm**
Povrch	**IR keramický nástřik, bílý**
Rám	**bílý hliník**
Zadní strana	**plátovaný ocelový plech**
Topný článek	**uhlíkový topný článek**
Povrchová teplota	**75–95 °C (montáž na zeď)**
Ochrana proti přehřátí	**ano**
Přívodní kabel	**1,9 m se zástrčkou**
Regulace	**vždy externí termostat (Ecodesign (EU) 2024/1103)**
Záruka	**5 let na topné těleso, 2 roky na ostatní komponenty**

V BALENÍ

Podle návodu výrobce: topný panel ×1, šrouby ×4, hmoždinky ×4, vrtací šablona ×1 a uživatelská příručka ×1. Nožičky (volitelné příslušenství) ani termostat nejsou součástí balení.

Ovládání

Vypínač ON/OFF na pravé hraně rámu, bez vestavěného termostatu. Ecodesign (EU) 2024/1103: provoz jen přes externí termostat s regulací pokojové teploty a týdenním programem; prodej jen B2B.

Montáž v kostce

1. Na stěnu vodorovně i svisle, nebo na nožičky jen na šířku; nikdy na strop. Volný prostor vpředu 30 cm, po stranách 10 cm, nahoře 50 cm.
2. Otvory podle vrtací šablony, vrták 8 mm; šrouby v hmoždinkách vyčnívají přibližně 5 mm.
3. Panel zavěste konzolemi na šrouby a zapojte vždy přes termostat – nikdy přímo do zásuvky (samostatná zásuvka, min. 10 A).

Údaje podle dokumentace výrobce Byecold. Rozhodující je štítek a návod dodaného výrobku. Změny vyhrazeny.
WN Technology s.r.o. · infraplus.cz/kontakty/

BYECOLD · TECHNICKÝ LIST · SK

IGT-A0605P

infrapanel bez regulácie – vždy s termostatom (B2B)



300 W
vykurovací výkon

605×505×22 mm
rozmery panela

75–95 °C (montáž na stenu)
povrchová teplota

Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický infračervený vykurovací panel s bielym IR keramickým nástrekom a bielym hliníkovým rámom, s vypínačom ON/OFF; voľne ho možno postaviť na nožičky (voliteľné príslušenstvo). Panel nemá vstavanú reguláciu teploty: podľa nariadenia o ekodizajne (EÚ) 2024/1103 sa smie prevádzkovať iba cez externý termostat a InfraPlus ho predáva iba podnikateľom (B2B). Vykurovací výkon voľte podľa tepelnej straty miestnosti.

Technické parametre

Model	**IGT-A0605P**
Vykurovací výkon	**300 W**
Menovitý prúd	**1,3 A**
Napájanie	**220–240 V / 50 Hz**
Rozmery panela	**605 × 505 × 22 mm**
Hĺbka s konzolami	**35 mm**
Povrch	**IR keramický nástrek, biely**
Rám	**biely hliník**
Zadná strana	**plátovaný oceľový plech**
Vykurovací článok	**uhlíkový vykurovací článok**
Povrchová teplota	**75–95 °C (montáž na stenu)**
Ochrana proti prehriatiu	**áno**
Prívodný kábel	**1,9 m so zástrčkou**
Regulácia	**vždy externý termostat (ekodizajn (EÚ) 2024/1103)**
Záruka	**5 rokov na vykurovacie teleso, 2 roky na ostatné komponenty**

V BALENÍ

Podľa návodu výrobcu: vykurovací panel ×1, skrutky ×4, hmoždinky ×4, vŕtacia šablóna ×1 a používateľská príručka ×1. Nožičky (voliteľné príslušenstvo) ani termostat nie sú súčasťou balenia.

Ovládanie

Vypínač ON/OFF na pravej hrane rámu, bez vstavaného termostatu. Ekodizajn (EÚ) 2024/1103: prevádzka iba cez externý termostat s reguláciou izbovej teploty a týždenným programom; predaj iba B2B.

Montáž v skratke

1. Na stenu vodorovne aj zvislo, alebo na nožičky iba na šírku; nikdy na strop. Voľný priestor vpredu 30 cm, po stranách 10 cm, hore 50 cm.
2. Otvory podľa vŕtacej šablóny, vrták 8 mm; skrutky v hmoždinkách vyčnievajú približne 5 mm.
3. Panel zaveste konzolami na skrutky a zapojte vždy cez termostat – nikdy priamo do zásuvky (samostatná zásuvka, min. 10 A).

BYECOLD · TECHNISCHES DATENBLATT · DE

IGT-A0605P

Heizpaneel ohne Regelung – immer mit Thermostat (B2B)



300 W
Heizleistung

605×505×22 mm
Abmessungen

75–95 °C (Wandmontage)
Oberflächentemperatur

Infraplus
WN Technology

Beschreibung

Elektrisches Infrarot-Heizpaneel mit weißer IR-Keramikbeschichtung und weißem Aluminiumrahmen, mit Schalter ON/OFF; frei aufstellbar auf Standfüßen (optionales Zubehör). Das Paneel hat keine eingebaute Temperaturregelung: Gemäß Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 darf es nur über einen externen Thermostat betrieben werden; InfraPlus verkauft es ausschließlich an Unternehmer (B2B). Die Heizleistung nach dem Wärmeverlust des Raumes wählen.

Technische Daten

Modell	**IGT-A0605P**
Heizleistung	**300 W**
Nennstrom	**1,3 A**
Stromversorgung	**220–240 V / 50 Hz**
Abmessungen	**605 × 505 × 22 mm**
Tiefe mit Halterungen	**35 mm**
Oberfläche	**IR-Keramikbeschichtung, weiß**
Rahmen	**weißes Aluminium**
Rückseite	**plattiertes Stahlblech**
Heizelement	**Carbon-Heizelement**
Oberflächentemperatur	**75–95 °C (Wandmontage)**
Überhitzungsschutz	**ja**
Netzkabel	**1,9 m mit Stecker**
Bedienung	**Schalter ON/OFF, ohne eingebauten Thermostat**
Regelung	**immer externer Thermostat (Ökodesign (EU) 2024/1103)**
Garantie	**5 Jahre auf das Heizelement, 2 Jahre auf die übrigen Komponenten**

LIEFERUMFANG

Laut Herstelleranleitung: Heizpaneel ×1, Schrauben ×4, Dübel ×4, Bohrschablone ×1 und Bedienungsanleitung ×1. Standfüße (optionales Zubehör) und Thermostat sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Steuerung

Schalter ON/OFF an der rechten Rahmenkante, ohne eingebauten Thermostat. Ökodesign (EU) 2024/1103: Betrieb nur über externen Raumtemperaturregler mit Wochenprogramm; Verkauf nur B2B.

Montage im Überblick

1. An der Wand waagerecht oder senkrecht, oder auf Standfüßen nur im Querformat; niemals an der Decke. Freiraum vorne 30 cm, seitlich 10 cm, oben 50 cm.
2. Löcher nach Bohrschablone, Bohrer 8 mm; Schrauben ragen ca. 5 mm aus den Dübeln.
3. Paneel an den Schrauben einhängen und immer über einen Thermostat anschließen – niemals direkt in die Steckdose (eigene Steckdose, min. 10 A).

Angaben nach der Dokumentation des Herstellers Byecold. Maßgeblich sind Typenschild und Anleitung des gelieferten Geräts. Änderungen vorbehalten.
WN Technology s.r.o. · infraplus.cz/kontakty/