BYECOLD · TECHNICKÝ LIST · CZ

IGT2-G0806-WLH-H

SMART topné zrcadlo s LED a WiFi termostatem 2v1

250 W
topný výkon

800×600 mm
rozměry zrcadla

70–90 °C
povrchová teplota



Popis

Elektrické infračervené topné zrcadlo z tvrzeného zrcadla s LED podsvícením po obvodu, SMART displejem (čas, datum, počasí, teplota a vlhkost) a vestavěným WiFi termostatem 2v1, určené pouze pro montáž na stěnu, na šířku (vodorovně). Vyhřívané zrcadlo lze využít také k odmlžení. Podle informačních požadavků výrobce má elektronickou regulaci teploty místnosti s týdenním časovačem a adaptivním startem. Topný výkon vybírejte podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**IGT2-G0806-WLH-H**
Topný výkon	**250 W**
LED podsvícení	**12 W, stmívatelné, 3000 / 4500 / 6000 K**
SMART displej	**čas, datum, počasí, venkovní a vnitřní teplota, vlhkost**
Napájení	**220–240 V / 50 Hz**
Rozměry	**800 × 600 mm (š × v)**
Celková tloušťka vč. montážních konzolí	**40 mm**
Hmotnost bez obalu	**8,4 kg**
Povrch	**tvrzené zrcadlo**
Zadní strana	**hliníkový plech**
Topný článek	**uhlíkový krystal**
Povrchová teplota	**70–90 °C**
Stupeň krytí	**IP54**
Ochrana proti přehřátí	**ano**
Přívodní kabel	**1,9 m se zástrčkou**
Záruka	**5 let na topné těleso, 2 roky ostatní**

V BALENÍ

Podle návodu výrobce: topné zrcadlo ×1, dálkový ovladač termostatu 2v1 ×1, šrouby ×4, hmoždinky ×4, vrtací šablona ×1 a uživatelská příručka ×1.

Ovládání

Vestavěný WiFi termostat 2v1: aplikace Smart Life (WiFi 2,4 GHz) s týdenním programem, dálkový ovladač systému 2v1. Na zrcadle tlačítka LED (zap/vyp, barva, jas) a SMART (displej, topení); displej se páruje s aplikací WiseMirror.

Montáž v kostce

1. Pouze na stěnu, na šířku (vodorovně); volný prostor vpředu 30 cm, po stranách 10 cm, nahoře 50 cm.
2. Otvory podle vrtací šablony, vrták 8 mm; šrouby v hmoždinkách vyčnívají přibližně 5 mm.
3. Zrcadlo zavěste konzolemi na šrouby, zasuňte do správné polohy a zapojte do samostatné zásuvky (min. 10 A).

Údaje podle dokumentace výrobce Byecold. Rozhodující je štítek a návod dodaného výrobku. Změny vyhrazeny.
WN Technology s.r.o. · infraplus.cz/kontakty/

BYECOLD · TECHNICKÝ LIST · SK

IGT2-G0806-WLH-H

SMART vykurovacie zrkadlo s LED a WiFi termostatom 2v1

250 W
vykurovací výkon

800×600 mm
rozmery zrkadla

70–90 °C
povrchová teplota



Popis

Elektrické infračervené vykurovacie zrkadlo z tvrdeného zrkadla s LED podsvietením po obvode, SMART displejom (čas, dátum, počasie, teplota a vlhkosť) a vstavaným WiFi termostatom 2v1, určené iba na montáž na stenu, na šírku (vodorovne). Vyhrievané zrkadlo možno využiť aj na odhmlenie. Podľa informačných požiadaviek výrobcu má elektronickú reguláciu teploty miestnosti s týždenným časovačom a adaptívnym štartom. Vykurovací výkon vyberajte podľa tepelnej straty miestnosti.

Technické parametre

Model	**IGT2-G0806-WLH-H**
Vykurovací výkon	**250 W**
LED podsvietenie	**12 W, stmievateľné, 3000 / 4500 / 6000 K**
SMART displej	**čas, dátum, počasie, vonkajšia a vnútorná teplota, vlhkosť**
Napájanie	**220–240 V / 50 Hz**
Rozmery	**800 × 600 mm (š × v)**
Celková hrúbka vrátane montážnych konzol	**40 mm**
Hmotnosť bez obalu	**8,4 kg**
Povrch	**tvrdené zrkadlo**
Zadná strana	**hliníkový plech**
Vykurovací článok	**uhlíkový kryštál**
Povrchová teplota	**70–90 °C**
Stupeň krytia	**IP54**
Ochrana proti prehriatiu	**áno**
Prívodný kábel	**1,9 m so zástrčkou**
Záruka	**5 rokov na vykurovacie teleso, 2 roky ostatné**

V BALENÍ

Podľa návodu výrobcu: vykurovacie zrkadlo ×1, diaľkový ovládač termostatu 2v1 ×1, skrutky ×4, hmoždinky ×4, vŕtacia šablóna ×1 a používateľská príručka ×1.

Ovládanie

Vstavaný WiFi termostat 2v1: aplikácia Smart Life (WiFi 2,4 GHz) s týždenným programom, diaľkový ovládač systému 2v1. Na zrkadle tlačidlá LED (zap/vyp, farba, jas) a SMART (displej, vykurovanie); displej sa páruje s aplikáciou WiseMirror.

Montáž v skratke

1. Iba na stenu, na šírku (vodorovne); voľný priestor vpredu 30 cm, po stranách 10 cm, hore 50 cm.
2. Otvory podľa vŕtacej šablóny, vrták 8 mm; skrutky v hmoždinkách vyčnievajú približne 5 mm.
3. Zrkadlo zaveste konzolami na skrutky, zasuňte do správnej polohy a zapojte do samostatnej zásuvky (min. 10 A).

BYECOLD · TECHNISCHES DATENBLATT · DE

IGT2-G0806-WLH-H

SMART-Heizspiegel mit LED und WiFi-Thermostat 2-in-1

250 W
Heizleistung

800×600 mm
Abmessungen

70–90 °C
Oberflächentemperatur



Infraplus
WN Technology

Beschreibung

Elektrischer Infrarot-Heizspiegel aus gehärtetem Spiegelglas mit umlaufender LED-Hinterleuchtung, SMART-Display (Uhrzeit, Datum, Wetter, Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und eingebautem WiFi-Thermostat 2-in-1, ausschließlich für die Wandmontage im Querformat (waagerecht). Der beheizte Spiegel kann auch zum Entfeuchten (Antibeschlag) genutzt werden. Laut den Informationsanforderungen des Herstellers verfügt er über eine elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr und adaptiver Startregelung. Die Heizleistung nach dem Wärmebedarf des Raumes wählen.

Technische Daten

Modell	**IGT2-G0806-WLH-H**
Heizleistung	**250 W**
LED-Hinterleuchtung	**12 W, dimmbar, 3000 / 4500 / 6000 K**
SMART-Display	**Uhrzeit, Datum, Wetter, Außen- und Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit**
Spannung	**220–240 V / 50 Hz**
Abmessungen	**800 × 600 mm (B × H)**
Gesamtdicke inkl. Montagehalterungen	**40 mm**
Gewicht ohne Verpackung	**8,4 kg**
Oberfläche	**gehärteter Spiegel**
Rückseite	**Aluminiumblech**
Heizelement	**Kohlenstoffkristall**
Oberflächentemperatur	**70–90 °C**
Schutzart	**IP54**
Überhitzungsschutz	**ja**
Netzkabel	**1,9 m mit Stecker**
Garantie	**5 Jahre auf das Heizelement, 2 Jahre auf die übrigen Teile**

LIEFERUMFANG

Laut Herstelleranleitung: Heizspiegel ×1, Fernbedienung des Thermostats 2-in-1 ×1, Schrauben ×4, Dübel ×4, Bohrschablone ×1 und Bedienungsanleitung ×1.

Steuerung

Eingebauter WiFi-Thermostat 2-in-1: App Smart Life (WiFi 2,4 GHz) mit Wochenprogramm, Fernbedienung des 2-in-1-Systems. Am Spiegel Tasten LED (Ein/Aus, Farbe, Helligkeit) und SMART (Display, Heizung); das Display wird mit der App WiseMirror gekoppelt.

Montage im Überblick

1. Nur an der Wand, im Querformat (waagerecht); Freiraum vorne 30 cm, seitlich 10 cm, oben 50 cm.
2. Löcher nach Bohrschablone, Bohrer 8 mm; Schrauben ragen ca. 5 mm aus den Dübeln.
3. Spiegel mit den Bügeln an den Schrauben einhängen, in die richtige Lage schieben und an eine eigene Steckdose (min. 10 A) anschließen.

Angaben nach der Dokumentation des Herstellers Byecold. Maßgeblich sind Typenschild und Anleitung des gelieferten Geräts. Änderungen vorbehalten.
WN Technology s.r.o. · infraplus.cz/kontakty/