BYECOLD · TECHNICKÝ LIST

IGT2-HH0606L

stropní panel s LED a WiFi

370 W
topný výkon

655×630×35 mm
tělo š × v × h

130–150 °C
povrchová teplota



Infraplus
WN Technology

Popis

Elektrický stropní infrapanel s topným článkem z grafenového karbonu, IR keramickým povrchem a stmívatelným LED osvětlením, určený pouze pro montáž na strop. Topení a světlo se ovládají samostatně bezdrátovým termostatem a v aplikaci Smart Life přes WiFi (2,4 GHz). Topení musí být vybráno podle tepelné ztráty místnosti.

Technické parametry

Model	**IGT2-HH0606L**
Topný výkon	**370 W**
Příkon LED osvětlení	**38 W (LED pásek 168 LED/m)**
Napájení	**220–240 V / 50 Hz**
Tělo (š × v × h)	**655 × 630 × 35 mm**
Hmotnost bez obalu	**4,2 kg**
Povrchová teplota	**130–150 °C**
Topný článek	**grafenový karbon**
Povrch	**IR keramický nátěr**
Rám	**bílý hliník**
Přívodní kabel	**1,9 m bez zástrčky**
LED osvětlení	**3000 K, 6000 K nebo obě současně; stmívatelné**

V BALENÍ

Podle návodu výrobce: topné zařízení, 2 montážní konzole, 4 kovové expanzní hmoždinky, 4 šrouby, 4 pružinové spony, 4 distanční podložky, 2 zajišťovací šrouby, termostat a uživatelská příručka. Hmoždinky a šrouby jsou určeny pro beton, šrouby, spony a podložky pro sádrokarton. Baterie 4× AAA do termostatu nejsou součástí balení. Přesné složení ověřte podle dodaného kusu.

Ovládání

Vestavěný WiFi přijímač, bezdrátový termostat s vlastní částí pro světlo a aplikace Smart Life (WiFi 2,4 GHz): topení 5–35 °C, týdenní programy, světlo 3000 K / 6000 K / obě, stmívání. Volitelný sekundární ovladač zapíná a vypíná světlo.

Montáž v kostce

1. Strop musí unést váhu panelu; spodní plocha panelu nejméně 1,8 m nad podlahou.
2. Čtyři otvory vyznačte podle návodu (a = 495 mm, b = 100 mm): beton 10 mm, sádrokarton 18 mm.
3. Panel zavěste na dvě konzole, zajistěte dvěma šrouby; připojení provede kvalifikovaná osoba.

Údaje podle dokumentace výrobce Byecold. Rozhodující je štítek a návod dodaného výrobku. Změny vyhrazeny.
WN Technology s.r.o. · info@wntechnology.eu · infraplus.cz