

# 5HL série

## Infračervený topný panel bez termostatu



### Produktové označení

5HLxxxxP

### Funkce

Topení

### Záruka

5 let na topné těleso

2 roky na ostatní

### Montáž

Na zeď nebo na podlahu pomocí nožiček

Infračervený topný panel 5HL série je cenově dostupný, ale přesto velmi efektivní řešení pro vytápění interiérů za nízkou cenu. Panely této série neobsahují integrovaný termostat, nicméně je plně kompatibilní s jakýmkoliv externím termostatem, takže si můžete snadno zvolit způsob regulace teploty, který vám nejlépe vyhovuje.

Panel se vyznačuje jednoduchou montáží pomocí tří konzolí a díky svému nenápadnému bílému provedení se skvěle hodí do jakéhokoli prostoru. Přestože jde o ekonomickou variantu, poskytuje spolehlivý výkon a příjemné sálavé teplo, které oceníte zejména v chladných dnech.

Kontaktujte  
nás

+420 606 635 542

✉ [lucie.sasinova@byecold.eu](mailto:lucie.sasinova@byecold.eu)

📍 Byecold.eu s.r.o., Na Výhoně 4400, CZ-695 01 Hodonín

## Technické parametry

|                               |                         |                   |                           |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Topný článek                  | Uhlíkový krystal        | Povrchová teplota | 80-100 °C                 |
| Povrchový materiál            | Bílá PET fólie          | Délka kabelu      | 1,9 m zakončený zástrčkou |
| Materiál povrchu zadní strany | Plátovaný ocelový plech | Stupeň krytí      | IP20                      |
| Barva                         | Bílá                    | Napětí            | AC 220-240V/50 Hz         |
| Rámeček                       | Bílý hliník             | Délka vlny        | 8 – 15 μ                  |

## Instalace

Montáž na stěnu nebo pomocí nožiček.

Výrobek je vybaven montážními konzolami na zadní straně.

Podrobný montážní návod je součástí balení.

## Parametry jednotlivých modelů

| Model    | Výkon (W) | Max m <sup>2</sup> | Rozměry (mm) | N. W. (kg) | Rozměry obalu (mm) | B.W. (kg) |
|----------|-----------|--------------------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| 5HLO603P | 170       | 3,0                | 605*303*40   | 1,6        | 700*380*55         | 2,2       |
| 5HLO605P | 290       | 5,2                | 605*503*40   |            | 700*580*55         |           |
| 5HLO606P | 350       | 6,5                | 605*603*40   | 2,5        | 700*680*55         | 3,5       |
| 5HLO706P | 400       | 7,2                | 703*603*40   |            | 800*650*55         |           |
| 5HLO906P | 520       | 9,4                | 905*603*40   | 3,6        | 1000*680*55        | 4,9       |
| 5HL1206P | 700       | 12,5               | 1205*603*40  | 4,6        | 1300*680*55        | 6,3       |
| 5HL1207P | 850       | 15,4               | 1205*753*40  |            | 1300*830*55        |           |
| 5HL1209P | 1050      | 19,1               | 105*903*40   |            | 1300*980*55        |           |

Celková tloušťka všech modelů je 40 mm včetně montážních konzolí.

### Vysvětlivky zkratk

5HLxxxxP- infračervený topný panel bez termostatu

### Údržba

Prachové částice odstraňte vysavačem s prachovým kartáčem nebo měkkým vlhkým hadříkem. Nikdy nečistěte pod tekoucí vodou.

### Skladování

Výrobek skladujte ve vodorovné poloze a chraňte před vlhkostí a mrazem.